

As **Gaxetas Isolantes AEM** são fabricadas com fios isolantes nas temperaturas de 500 até 1.000°C, na construção de capa sobre a alma com reforço de Fibra de Vidro e/ou Fio Inox AISI 304 (vide especificação técnica para classificação de temperatura).

Utilizada para o isolamento térmico e vedação industrial com o núcleo em Manta Isolante Térmica ou na forma Rígida (somente fio), produzindo alta densidade, garantido qualidade na sua aplicação.

O diferencial do nosso material é a baixa perda ao fogo. Principais mercados de aplicação do material:

- Estufas
- Caldeiras;
- Porta de Fornos Diversos;
- Tapa de Cadinhos;
- Tubulações diversas;

### Especificação Técnica:

Gaxetas Isolantes AEM (Modelo)	ARAM	FCFG	FCSS	FV	FVHT	SILICA
Temperatura Trabalho (°C)	280	600	1.000	500	700	1.000
Densidade Média (kg/m <sup>3</sup> )	1.100	500	500	550	1.100	2.000
Bitolas (mm)	6 – 100					
Seções	Redonda, Quadrada, Retangular ou Tubular					
Cor predominante	Amarelo	Branca	Branca	Branca	Azul, Verde ou Dourado	Branco ou Dourado
Embalagem	Rolo					



**Entre em contato e faça um orçamento sem compromisso com o nosso time de vendas.**

### AEM Soluções Térmicas Ltda

Rua Cel. Galdino Marques, 325, Bairro Ressaca, Contagem/MG, CEP 32.113-390

Telefone: +55 (11) 5108.5593 – E-mail: [contato@aem.eco.br](mailto:contato@aem.eco.br)